

Registros de Corte Antifraude

REGISTRO DE CORTE ANTIFRAUDE 1/2" DZR INTERIOR X U. 1/2"

ROSCAR

Referencia 3179

- (A) Tapón
- (B) Tornillo antifraude
- (C) Pomo PVC
- (D) O'ring nitrilo
- (E) Inserto hembra 1/2" NPT DZR
- (F) Esfera insertada
- (G) Buje roscar 1/2"
- (H) Tuerca 1/2"




Descripción del producto

- Cuerpo en PVC alta resistencia
- Esfera en acetal
- Empaques en elastómero TPV
- Rosca hembra en bronce DZR 1/2" NPT
- Tornillo antifraude en acero inoxidable
- Apertura/cierre rápido de 1/4 de giro
- Exclusivo sistema de bloqueo antifraude
- Libre de mantenimiento
- Úselo para apertura y cierre del flujo de agua potable
- Espesores de cédula 80
- Presión de trabajo 1,62 MPa (235 psi) @ 23 °C
- Sistemas de acople para rosca macho de 1/2" NPT
- Diámetro nominal 1/2"

Normas

- ASTM 2467 (NTC 4404)

Dimensiones



Resolución 0501

Recomendaciones



Esquema de Acometida Domiciliaria: Indica el lugar en que se debe instalar el producto

